

## MH-188SR・288SRの主な仕様

	MH-188SR	MH-288SR
機 械 寸 法	・奥行 800mm×幅 637mm×高さ 1,267mm ・重量 約125kg	・奥行 800mm×幅 637mm×高さ 1,267mm ・重量 約145kg
吐 出 水 圧	・3.92MPa (約40kgf/cm <sup>2</sup> ) ※最大値	・13.72MPa (約140kgf/cm <sup>2</sup> ) ※最大値
吐 出 水 温	・常温又は120℃	・常温又は120℃
吐 出 水 量	・5.0～5.5L/min	・5.0～5.5L/min
吐出ホース	・ウレタンホース10m (1/4 内径6mm)	・ウレタンホース15m (1/4 内径6mm)
ノズルガン	・600mm (標準) ・噴口 KSS 01535H	・600mm (標準) ・噴口 KSH 1/8 00810G
給 水 方 式	・都市上水道直結方式	・都市上水道直結方式
電 源	・AC100V 単相 50/60Hz	・AC200V 三相 50/60Hz
電 動 機	・単相100V 0.75kw 11.0/10.5A	・三相200V 2.2kw 4P 9.3/8.8A
燃 料	・JIS1号 白灯油	・JIS1号 白灯油
燃 費	・4～5L/時間	・4～5L/時間
燃料タンク	・約14.5L	・約14.5L
リ モ コ ン	・ワイヤレス方式	・ワイヤレス方式
ポ デ ィ ー	・SUS430製	・SUS430製
PL法対応	・ボイラー作動ランプ 排熱口カバー付き	・ボイラー作動ランプ 排熱口カバー付き
給水ホース	・15φ 7.0m (標準)	・15φ 7.0m (標準)
電源コード	・5.0m (2芯) モールドプラグ付き (標準)	・6.0m (4芯) ゴムプラグ付き (標準)
燃料ホース	・なし	・なし

※上記の仕様は、改良のため変更する場合がありますのでご了承下さい。

