

TR230Fの主な仕様

洗車方法	ノーブラシ・ノータッチの車にやさしい洗車方式
	水洗いコース (1往復) …①高圧水洗浄→②乾燥
	スタンダードコース(2往復) …①洗剤水散布→②高圧水洗浄→③すすぎ洗浄→④乾燥
	デラックスコース (2往復) …①洗剤水散布→②高圧ワックス水洗浄→③すすぎ洗浄→④乾燥
	手洗い・撥水コース(2往復) …①すすぎ洗浄→②洗剤散布→③一時停止…手洗い…再開→④高圧ワックス水洗浄→⑤撥水コート水散布→④乾燥
	※他の洗車コースも選択できます。
所要時間 <small>(普通車サイズ)</small>	1往復コース…① 2分 37秒→② 2分 31秒 合計 5分 06秒
	2往復コース…① 1分06秒→② 2分22秒→③ 2分13秒→④ 2分30秒 合計8分 11秒
使用水量 <small>(普通車サイズ)</small>	1往復コース…96リットル
	2往復コース…180リットル
洗車可能車種	軽四サイズから1BOX・マイクロバス(9人乗り)まで
	最大寸法…幅 2,000mm(ドアミラー含む)×高さ 2,300mm×長さ 5,000mm
洗車時使用水圧	洗剤水散布時…1.5MPa 高圧水洗浄時…9.8MPa
消費電力	水洗いコース (1往復) … 0.70kW/h
	スタンダードコース(2往復) … 0.92kW/h
総電気容量	12kW
機械本体寸法	幅 3,800mm×長さ 2,203mm×高さ 3,033mm
レール寸法	幅 3,200mm×長さ 9,000mm
洗車場スペース	幅 5,000mm×長さ 10,000mm×高さ 3,000mm
総面積	50㎡
オプション	紙幣釣銭機能 プリペイドカード機能 寒冷地仕様 その他

※上記の仕様は、改良の為に変更する場合がありますのでご了承ください。